



Automatic Humidity Control – Eine automatische Funktion, die die Luftfeuchtigkeit in den Schubladen auf ein optimales Niveau hält. Eine spezielle Membrane öffnet sich automatisch bei einer Luftfeuchtigkeit von über 90 %. Unter 90 % schliesst sich die Membrane und hält die Feuchtigkeit in der Schublade drin.



Multi Air Flow – Das MultiFlow 360° Belüftungssystem verteilt die Luft gleichmässig im Kühlraum, um eine optimale Luftzirkulation und beste Lagerbedingungen für Ihre Lebensmittel zu gewährleisten.



Convert Zone – Dank Convert Zone erleben Sie die grosse Freiheit beim Lagern von Lebensmitteln in Ihrer Kombination oder in Ihrem Gefrierschrank. Sie können die Temperatur im Gefrierteil auch in Kühltemperaturen einstellen – und diesen Bereich so als weitere Kühlzone nutzen.



Fr. 2'390.–

Inkl. MwSt. / ohne vRB Fr. 28.11

Beschreibung

Anwendung	Haushalt
Stand/Einbau	Standgerät
Farbe	Weiss
Steuerung	elektronische Steuerung; im Innenraum
Display	graphisch
Umluft	Ja
Sonderprogramme ConvertZone (Gefrierteil auch als Kühlschrank nutzbar)	
Anzahl Klimazonen	2
Türtyp	Volltür
Türanschlag	Rechts wechselbar
Türgriff	Aluminiumgriff massiv
Ice Maker	Nein
Störung Warnsignal	Temperaturalarm; Türalarm; akustisch
Beleuchtung	Ja; Kühlteil: LED-Deckenbeleuchtung
No Frost	Ja
Fastfreeze	zeitgesteuert
▲ Selektiver Modellvertrieb. Exklusiv nur an Vertragspartner lieferbar.	

Technische Daten

Klimaklasse	SN-T
-------------	------

Energieeffizienzklasse	C
Gefrierleistung	13 kg/24h
Nutzzinhalt Gesamt	361 l
Nutzzinhalt Kühlen	255 l
Nutzzinhalt Gefrieren	106 l
Jahresverbrauch Energie	169 kWh
Temperaturbereich Kühlen	°C 2 – 6
Temperaturbereich Gefrieren	°C -16 – -20
Geräuschwert	35 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse	B
Anschluss	230 V
Frequenz	50 Hz
Strom	1 A
Leistung	110 W
Anschlusskabel	Ja; 1,90 m
Gewicht	kg Netto: 76, Brutto: 78
Gerät	mm Höhe: 2'000 – Breite: 600 – Tiefe: 663
Inkl. Verpackung	mm Höhe: 2'060, Breite: 640, Tiefe: 775
EAN	3838782473258

